

Capadecor® Diamonds

Glitzerpigmente für dünnfilmige, deckende sowie transparente Innenraumbeschichtungen als Kreativtechnik "Diamante"



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Glitzernde Effektpigmente für den Einsatz in Verbindung mit Capadecor Wandlasuren und zahlreichen Ergänzungsprodukten. Capadecor Diamonds ausschließlich im Innenbereich einsetzen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trockenpigment zur Anwendung im Innenbereich ■ Glitzereffekt auch in matten Produkten ■ Individuell dosierbar bis max. 3 %
Verpackung/Gebindegrößen	75 g VE: 4 x 75 g im Karton
Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> ■ silber glitzernd ■ gold glitzernd
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Original verschlossenes Gebinde mind. 2 Jahre lagerstabil.
Ergänzungsprodukte	<ul style="list-style-type: none"> ■ ArteLasur ■ ArteDolce ■ ArteVelvet ■ DecoLasur Glänzend ■ DecoLasur Matt ■ Capadecor VarioPutz ■ Calcino Romantico ■ Stucco Satinato ■ PremiumColor ■ PremiumClean ■ ICONS Silkfinsh ■ ICONS Mattfinish

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	o	-	-
(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet				

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung: Bitte beachten Sie die Technische Information der zu verwendenden Ergänzungsprodukte.



Mischungsverhältnis	<p>Maximal 3 % Zugabe Capadecor Diamonds in entsprechende Ergänzungsprodukte.</p> <p>Bei Calcino Romantico muss die Einmischung ca. 2 - 3 Tage vor der Verarbeitung erfolgen, damit das Material wieder eine spachtelfähige Konsistenz erreicht. Bei der zumischung muss darauf geachtet werden, dass Calcino Romantico nicht zu lange und zu schnell gerührt wird. Wir empfehlen eine Rührzeit von max. 1 Minute bei ca. 400 U/min.</p>
Auftragsverfahren	<p>Die Verarbeitung von Capadecor Diamonds erfolgt in den folgend aufgeführten Produkten wie in der jeweiligen Technischen Information beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ArteLasur ■ ArteDolce ■ ArteVelvet ■ DecoLasur Glänzend ■ DecoLasur Matt ■ VarioPutz ■ Calcino Romantico ■ Stucco Satinato ■ PremiumColor ■ PremiumClean ■ ICONS Silkfinish ■ ICONS Mattfinish <p>Bei der Verarbeitung der Effektpigmente, insbesondere in den genannten deckenden Anstrichen, ist zu beachten, dass Beschneidebereiche mit einer Rolle nass in nass nachgerollt und so weit wie möglich überlappt werden. Eine Nachbearbeitung der Anstrichoberfläche z.B. mit einer Bürste oder das nachträgliche Abrollen in eine Richtung ist nicht notwendig und führt zu Nachteilen in der fertigen Oberflächenoptik. Bei der Zumischung in hell getönten, deckenden Produkten kann der Glitzereffekt im Vergleich zu dunkleren Farbtönen deutlich schwächer zur Geltung kommen. Dies gilt auch für den Anstieg des gewählten Glanzgrades.</p> <p>Bei Caparol ICONS kann eine stärkere Rollstruktur durch die Beimischung der Effektpigmente auftreten</p> <p>Capadecor Diamonds nur in der Schlussbeschichtung verwenden.</p>
Verarbeitbarkeitsdauer	<p>Produkte, denen Capadecor Diamonds zugesetzt wurde, sind innerhalb einer Woche zu verarbeiten. Einen einwandfreien Erhalt des Glitzereffektes im unverarbeiteten Produkt kann danach nicht gewährleistet werden.</p>
Werkzeugreinigung	<p>Nach Gebrauch mit Wasser unter Verwendung von Seife.</p>
Hinweis	<p>Capadecor Effektpigmente werden in Pulverform geliefert. Bitte gehen Sie sorgfältig mit den Pigmenten um, da bei unsachgemäßem Umgang eine Staubentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann.</p>

Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	<p>Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staubfilter P2 verwenden.</p>
Entsorgung	<p>Nur restentleerten Eimer (rieselfrei) zum Recycling geben. Kann nach Verfestigung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden</p>
Deklaration der Inhaltsstoffe	<p>Polyester, Epoxidharz, Metallpigmente</p>
Technische Beratung	<p>Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.</p>
Technischer Beratungsservice	<p>Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de</p>

Technische Information Nr.818 - Stand: April 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.